

# EP 400 a

Speciální ucpávky pro závitové těsnění se zapuštěnou zárubou

Kruhový těsnící ráfek poskytuje vyjímečný těsnící účinek, který v určitých mezích stlačuje kapaliny. Vyrobeno z nylonu 6, používaného do 150°C a tlaku 2,5 baru. Je odolný proti natírání, zpracování a testování. Na dotahování a odstraňování se používá šroubovák, nebo klíč. Speciální nářadí od PROTECU zabraňuje případnému usazování zbytků v závitech, nebo v otvoru po odstranění ucpávky.

typ A - uzavřený



typ B - s drážkou

	standardní rozměry	EP 434		EP 435		EP 436		EP 445	
	závit	příruba Ø	vzhled hlavy	příruba Ø	vzhled hlavy	příruba Ø	vzhled hlavy	příruba Ø	vzhled hlavy
DIN 259 / DIN ISO 228	G .1/8"	16,8	uzavřená	16,8	uzavřená	-	-	-	-
	G .1/4"	19,2	uzavřená	19,2	uzavřená	-	-	19,2	drážka
	G .3/8"	22,2	uzavřená	22,2	uzavřená	-	-	22,2	drážka
	G .1/2"	27,2	uzavřená	27,2	uzavřená	-	-	27,2	drážka
	G .3/4"	32,3	uzavřená	32,3	uzavřená	-	-	32,3	drážka
	G 1."	40,0	drážka	40	drážka	-	-	-	-
	G 1.1/4"	50,4	drážka	50,4	drážka	-	-	-	-
	G 1.1/2"	55,4	drážka	55,4	drážka	-	-	-	-
DIN ISO 6149-1	G2."	68,4	drážka	68,4	drážka	-	-	-	-
	M 10 x 1	14,2	drážka	14,2	drážka	15,4	drážka	-	-
	M 12 x 1,5	17,2	uzavřená	17,2	uzavřená	18,4	drážka	17,2	drážka
	M 14 x 1,5	19,2	uzavřená	19,2	uzavřená	20,4	drážka	19,2	drážka
	M 16 x 1,5	22,0	uzavřená	22,0	uzavřená	23,4	drážka	22,0	drážka
	M 18 x 1,5	24,0	uzavřená	24,0	uzavřená	25,4	drážka	24,0	drážka
	M 20 x 1,5	26,0	uzavřená	26,0	uzavřená	-	-	26,0	drážka
	M 22 x 1,5	27,2	uzavřená	27,2	uzavřená	28,4	drážka	27,2	drážka
	M 24 x 1,5	31,5	uzavřená	31,5	uzavřená	-	-	31,5	drážka
	M 26 x 1,5	32,0	uzavřená	32,0	uzavřená	-	-	32,0	drážka
	M 27 x 2	32,3	uzavřená	32,3	uzavřená	33,3	drážka	32,3	drážka
	M 30 x 2	-	-	-	-	36,0	drážka	-	-
	M 33 x 2	40,4	drážka	40,4	drážka	42,3	drážka	-	-
	M 36 x 2	-	-	-	-	44,0	drážka	-	-
M 42 x 2	50,0	drážka	50,0	drážka	51,3	drážka	-	-	
M 45 x 2	-	-	-	-	55,0	drážka	-	-	
M 48 x 2	-	-	-	-	56,3	drážka	-	-	
M 52 x 2	-	-	-	-	60,0	drážka	-	-	
ISO 11926-1	.7/16" - 20 UNF	20,8	uzavřená	20,8	uzavřená	17,4	drážka	-	-
	.1/2" - 20 UNF	22,8	uzavřená	22,8	uzavřená	-	-	-	-
	.9/16" - 18 UNF	24,8	uzavřená	24,8	uzavřená	21,4	drážka	-	-
	.5/8" - 18 UNF	24,8	uzavřená	24,8	uzavřená	-	-	-	-
	.3/4" - 16 UNF	26,0	uzavřená	26,0	uzavřená	26,9	drážka	-	-
	.7/8" - 14 UNF	33,8	uzavřená	33,8	uzavřená	30,4	drážka	-	-
	1.1/16" - 12 UN	40,8	uzavřená	40,8	uzavřená	37,9	drážka	-	-
	1.5/16" - 12 UN	42,0	uzavřená	42,0	uzavřená	44,8	drážka	-	-
	1.5/8" - 12 UN	57,8	uzavřená	57,8	uzavřená	55,8	drážka	-	-
	1.5/8" - 16 UN	57,8	uzavřená	57,8	uzavřená	-	-	-	-
	1.7/8" - 12 UN	-	-	-	-	63,3	drážka	-	-

Pokud nenaleznete požadovaný rozměr, požádejte o samostatnou nabídku.  
Naše výrobky se mohou z důvodu zlepšení změnit bez předchozího upozornění

