




EP 437

Závitové těsnící ucpávky s montovaným těsněním

MATERIÁL: PA 6 - pevný nylon

STANDARDNÍ BARVA: žlutá

Závitové ucpávky s podložkou (design jako EP 435) poskytují vynikající těsnící vlastnosti, použitelné při komplikovaných pracovních podmínkách. Vhodné pro: Galvanický povrch - Práškové a kataforézní lakování - Suché i mokré zpracování - Odolnost při vysokých teplotách a zvýšeném vnitřním tlaku - Odolný nylon PA 6



BSP DIN 259 / DIN ISO 228

Všechny rozměry v mm

referenční číslo	typ	vel.závitu	příruba	celková výška		velikost klíče	těsnění	
				délka závitu	výška hlavy		T	R
				d1	D		L1	L2
EP 437 - .1/8"	A	G .1/8"	16,8	9,0	10,0	13	1,0	18
EP 437 - .1/4"	A	G .1/4"	19,2	9,0	10,0	13	1,0	20,5
EP 437 - .3/8"	A	G .3/8"	22,2	9,0	11,0	17	1,0	23,5
EP 437 - .1/2"	A	G .1/2"	27,2	12,0	13,0	19	1,0	28,5
EP 437 - .3/4"	A	G .3/4"	32,3	12,0	13,0	24	1,0	33,5
EP 437 - 1"	B	G .1."	40,0	15,0	14,0	27	1,0	41,5
EP 437 - 1.1/4"	B	G .1.1/4"	50,4	15,0	15,0	36	1,0	51,5
EP 437 - 1.1/2"	B	G .1.1/2"	55,4	15,0	15,0	41	1,0	56,5
EP 437 - 2."	B	G .2."	68,4	15,0	15,0	55	1,0	69,5

novinka

Metric DIN 13 / DIN ISO 6149-1

EP 437 - M 10 x 1	B	M 10 x 1	14,2	7,0	10,0	10	1,0	15,5
EP 437 - M 12 x 1,5	A	M 12 x 1,5	17,2	10,0	10,0	13	1,0	19,5
EP 437 - M 14 x 1,5	A	M 14 x 1,5	19,2	10,0	10,0	13	1,0	20,5
EP 437 - M 16 x 1,5	A	M 16 x 1,5	22,0	10,0	10,0	17	1,0	23,0
EP 437 - M 18 x 1,5	A	M 18 x 1,5	24,0	10,0	11,0	17	1,0	26,5
EP 437 - M 20 x 1,5	A	M 20 x 1,5	26,0	10,0	14,0	19	1,0	27,0
EP 437 - M 22 x 1,5	A	M 22 x 1,5	27,2	10,0	14,0	19	1,0	28,5
EP 437 - M 24 x 1,5	A	M 24 x 1,5	31,5	12,0	14,0	24	1,0	32,5
EP 437 - M 26 x 1,5	A	M 26 x 1,5	32,0	10,0	14,0	24	1,0	33,0
EP 437 - M 27 x 2	A	M 27 x 2	32,3	13,0	14,0	24	1,0	33,5
EP 437 - M 33 x 2	B	M 33 x 2	40,4	13,0	14,0	27	1,0	41,5
EP 437 - M 42 x 2	B	M 42 x 2	50,0	13,0	15,0	36	1,0	51,0

novinka

UNF - UN / ISO 11926-1

EP 437 - .7/16" - 20 UNF	A	.7/16" - 20 UNF	20,8	11,0	9,0	13	1,0	22
EP 437 - .1/2" - 20 UNF	A	.1/2" - 20 UNF	22,8	11,0	10,0	13	1,0	24
EP 437 - .9/16" - 18 UNF	A	.9/16" - 18 UNF	24,8	11,0	10,0	13	1,0	26
EP 437 - .5/8" - 18 UNF	A	.5/8" - 18 UNF	24,8	12,0	12,0	17	1,0	26
EP 437 - .3/4" - 16 UNF	A	.3/4" - 16 UNF	26,0	10,0	13,0	17	1,0	27
EP 437 - .7/8" - 14 UNF	A	.7/8" - 14 UNF	33,8	14,0	12,0	19	1,0	35
EP 437 - 1.1/16" - 12 UN	A	1.1/16" - 12 UN	40,8	14,0	12,0	24	1,0	42
EP 437 - 1.5/16" - 12 UN	A	1.5/16" - 12 UN	42,0	15,0	15,0	27	1,0	43
EP 437 - 1.5/8" - 12 UN	A	1.5/8" - 12 UN	57,8	17,0	15,0	36	1,0	59
EP 437 - 1.5/8" - 16 UN	A	1.5/8" - 16 UN	57,8	17,0	15,0	36	1,0	59

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

Pokud nenaleznete požadovaný rozměr, požádejte o samostatnou nabídku.
Naše výrobky se mohou z důvodu zlepšení změnit bez předchozího upozornění.