

# EP 250

## Prstencové chrániče / krytky rour a potrubí

Navrženy tak, aby ochránily zkosené hrany potrubí.

MATERIÁL:	LLD-PE
STANDARD. BARVA:	černá

Tyto odolné krytky sedí pevně na konci trubek, dokud se záměrně neodstraní.



Odolné na velmi rozdílné teploty od **-30°C do +60°C**.

Odolají i jeřábovým hákům při transportu během skladování, přepravy a uložení.



referenční číslo	trubka		ucpávky	
	rozměry trubek	stěna trubky	vnitřní hloubka	vnější hloubka
	d1	Ws max.	Hj	Ha
EP 250/114.3 - 4. 1/2" x 14	114.3 - 4. 1/2"	14,0	90,0	60,0
EP 250/168.3 - 6. 5/8" x 6.5	168.3 - 6. 5/8"	6,5	90,0	65,0
EP 250/168.3 - 6. 5/8" x 16	168.3 - 6. 5/8"	16,0	90,0	65,0
EP 250/219.1 - 8. 5/8" x 14	219.1 - 8. 5/8"	14,0	30,0	60,0
EP 250/219.1 - 8. 5/8" x 20	219.1 - 8. 5/8"	20,0	30,0	60,0
EP 250/273.0 - 10. 3/4" x 15	273.0 - 10. 3/4"	15,0	90,0	92,0
EP 250/323.9 - 12. 3/4" x 15	323.9 - 12.3/4"	15,0	90,0	92,0
EP 250/323.9 - 12. 3/4" x 26	323.9 - 12.3/4"	26,0	90,0	90,0
EP 250/355.6 - 14." x 15	355.6 - 14."	15,0	90,0	92,0
EP 250/406.4 - 16." x 16	406.4 - 16."	16,0	90,0	92,0
EP 250/457.2 - 18." x 16	457.2 - 18."	16,0	92,0	95,0
EP 250/508.0 - 20." x 16	508.0 - 20."	16,0	92,0	95,0
EP 250/609.6 - 24." x 22	609.6 - 24."	22,0	114,0	117,0

Pokud nenaleznete požadovaný rozměr, požádejte o samostatnou nabídku.  
Naše výrobky se mohou z důvodu zlepšení změnit bez předchozího upozornění.