

EP 370

BEZPEČNOSTNÍ UCPÁVKA s vytahovacím jazýčkem

MATERIÁL: TPE - termoplastový kaučuk, teplotní odolnost do 120° C

STANDARDNÍ BARVA: černá





Odolný pryžový materiál. Praktický jazýček pro snadné vyjmutí.

Chrání jak závity, tak i hladké otvory.

Valivým vytažením zabrání jakémukoliv znečištění závitů nebo usazení zbytků v závitech nebo otvorech.

Odolává trvalým teplotám až do 120° C.



referenční číslo	rozměry					metrický závit DIN 13	DIN ISO 228	ANSI/ASME B1.1a - 1984			
	d1	d2	D	h	H			UN	UNC	UNF	UNEF
EP 370/M 8 x 1	6,5	7,5	15,5	9,0	24,0	M 8 x 1		.5/16	.7/16	.5/16	.5/16
EP 370/M 10 x 1	8,5	9,5	17,5	9,0	24,0	M 10 x 1	G .1/8"	.3/8	.7/16	.5/16	.3/8
EP 370/M 12 x 1	10,5	11,5	19,5	9,0	25,0	M 12 x 1,5	G .1/4"	.1/2			
EP 370/M 14 x 1,5	12,5	13,5	21,5	9,0	25,0	M 14 x 1,5		.9/16	.9/16	.9/16	.9/16
EP 370/M 16 x 1,5	14,3	15,5	23,5	9,0	25,0	M 16 x 1,5	G .3/8"	.5/8		.5/8	.5/8
EP 370/M 18 x 1,5	16,2	17,6	25,5	9,0	25,0	M 18 x 1,5		.11/16	.3/4		.11/16
EP 370/M 20 x 1,5	18,0	19,4	26	9,0	25,0	M 20 x 1,5	G .1/2"				
EP 370/M 22 x 1,5	20,0	21,4	26,5	9,0	25,0	M 22 x 1,5					
EP 370/M 24 x 1,5	22,0	23,5	28,5	9,0	25,0	M 24 x 1,5		.15/16			.15/16

Pokud nenaleznete požadovaný rozměr, požádejte o samostatnou nabídku.
Naše výrobky se mohou z důvodu zlepšení změnit bez předchozího upozornění.