

HEAT RESISTANT - TEPELNĚ ODOLNÉ

Tyto barvy jsou používány k lakování kusů, které musí odolat vysokým teplotám jako jsou výfuky, grily, barbecue, krby, pece, atp.

300°C ~ 500°C

Výrobek, který je formulovaný na bázi silikonových pryskyřic, byl vyvinutý výhradně proto, aby odolával vysokým teplotám. Tyto výrobky vždy zachovávají dobré vlastnosti vždy, když jsou dodržovány stanovené podmínky použití, zejména tloušťky aplikace.



Série S5

Odolnost 1 hodinu při maximální teplotě 500°C

Odmaštěný ocelový plech válcovaný za studena

Nástřík **anticalorico** je určený pro lakování výrobků, které vyžadují vysokou tepelnou odolnost po dobu 60' s ohledem na následující podmínky:

- aplikace 35-45 mikronů
- vypalování 200°C po dobu 20'

venkovní odolnost

černá a kovová stříbrná

Série S3

Odolnost 3 hodiny při maximální teplotě 300°C

Odolnost 48 hodin při maximální teplotě 240°C

Ocelová deska

aplikace mezi 80 – 100 mikrony

vypalování 200°C po dobu 15'

použití v interiéru

černá a kovová stříbrná

Série K

Tepelná odolnost a barevná stálost po dobu 300 hodin při teplotě 180°C

Ocelová deska

aplikace mezi 80 – 100 mikrony

vypalování 190°C po dobu 15'

venkovní odolnost

K dispozici v jakémkoli barevném provedení